


T6ER系列尾驱动叶片泵

T6ER Series Drive Train Vane Pump



型号说明 Model Designation


T6ER	-072	-1	R	00	-C	4	0	-A	1
系列号 Series	排量代号 Flow code	轴伸形式 Shaft type	旋转方向 Rotation	出油口位置 Outlet positions	尾驱动 转接板 Adaptor	尾驱动 联轴器 Coupling	转接板位置 Adaptor Positions	设计号 Design letter	密封等级 Seal class
T6ER	042/B42、 045/B45、 050/B50、 052/B52、 057/B57、 062/B62、 066/B66、 072/B72、 085/B85	1-SAE CC 平键轴 Keyed 3-SAE C 花键轴 Splined 4-SAE CC 花键轴 Splined X-ISO 平键轴 Keyed	从泵的轴端看 View from shaft end R- CW 顺时针旋转 rotation L- CCW 逆时针旋转 rotation	00-标准 详见下图 00-standard See picture below	A-SAE-A 转接板 B-SAE-B 转接板 C-SAE-C 转接板	1-SAE-A 联轴器 2-SAE-B 联轴器 3-SAE-BB 联轴器 4-SAE-C 联轴器 5-DP16/32 -11牙 teeth 联轴器	见下图 See picture below	A	1- S1 丁腈橡胶 NBR Nitrile rubber 5- S5 氟橡胶 FKM Fluoro rubber

与相应规格的T6E系列单泵性能参数一致，详见T6E系列单泵的性能参数表

The date of relevant series,model are unanimous. Please see T6E series-single pumps date


出油口位置(从泵的轴端看)

Outlet Positions (View from shaft end)



转接板位置(从泵的转接板端看)

Adaptor Positions (View from adaptor end)




T6ER系列尾驱动叶片泵

T6ER Series Drive Train Vane Pump

安装连接尺寸 Installation Dimensions

重量/Weight: 42.5KG



传动轴扭矩限制 Shaft torque limits (mL/rev x bar)			
轴型号 Shaft	$V_i \times p$ max.	联轴器驱动 Coupling drive	$V_i \times p$ max.
1	80560	SAE A	11000
3	61200	SAE B	20600
4	120210	SAE BB	32670
X	114600	SAE C	66480
		SAE-11齿 teeth	15850

转接板 Adaptor	$\phi D1$	D2	P	L1	L2	L3	L4	L5
SAE A	82.65/82.60	M10	24	106.4	11.0	8.0	32.0	272.0
SAE B	101.70/101.65	M12	28	146.1	16.0	8.0	46.0	286.0
SAE C	127.10/127.05	M16	-	181.0	16.0	8.0	56.0	296.0

转接板 Adaptor	SAE A			SAE B		SAE C
联轴器 Coupling drive	SAE A	SAE 11齿	SAE B	SAE B	SAE BB	SAE C
齿数 Nuber of teeth	9	11	13	13	15	14
径节 Pitch	16/32	16/32	16/32	16/32	16/32	12/24
压力角 Pressure angle	30°	30°	30°	30°	30°	30°
大径 Major dia.(min)	15.875	19.05	22.225	22.225	25.400	31.750
小径 Minor dia.(min)	12.700	16.017	19.134	19.134	22.268	27.589

